

**FORNITURA ARREDI PER IL NUOVO CENTRO INTEGRATO 0-6 E I SERVIZI
EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA DELL'ISTITUTO DEGLI INNOCENTI**

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

(C.I.G. 6127887C50)

PREMESSA

L'Istituto degli Innocenti (di seguito, Istituto) è titolare di tre nidi d'infanzia collocati all'interno della propria sede storica in Firenze, piazza SS. Annunziata 12, autorizzati e accreditati, che concorrono alla complessiva rete cittadina dei servizi educativi per l'infanzia in attuazione di una Convenzione con il Comune di Firenze.

I tre nidi d'infanzia sono denominati Nido Trottola, Nido Biglia e Nido Birillo. Questi servizi educativi saranno implementati da un "Centro educativo integrato 0-6" che incrementerà quantitativamente l'offerta di servizi educativi nel centro storico e al contempo costituirà un contesto di sperimentazione di una continuità educativa da 0 a 6 anni sostenuta dai benefici derivanti dal fatto di realizzarsi all'interno di una struttura – fisica e progettuale – unitaria.

Tale Centro sarà rappresentativo di una sperimentazione all'interno di un sistema di servizi e costituirà una esperienza pilota e un laboratorio da cui trarre possibili suggestioni per diffondere alcuni aspetti dell'esperienza anche in situazioni in cui la continuità educativa 0-6 si realizza nella relazione fra nidi e scuole dell'infanzia non aventi una radice strutturale e progettuale integrata.

1) OGGETTO

Oggetto dell'appalto è la fornitura, in unico lotto, di arredi interni per il nuovo Centro educativo integrato 0-6 e per i servizi educativi per la prima infanzia dell'Istituto degli Innocenti di Firenze come dettagliato nell'elenco di cui all'allegato 1 al presente capitolato

2) IMPORTO A BASE D'ASTA

L'importo a base d'asta e soggetto a ribasso è pari ad € 90.000,00 iva esclusa a cui vanno aggiunti € 530,00, non soggetti a ribasso, per i costi della sicurezza interferenziale quantificati da questo Ente come da DUVRI allegato (allegato 2)

L'importo risultante dal ribasso effettuato dall'aggiudicataria sulla predetta base d'asta, comprensivo di ogni onere e spesa, si riferisce alla fornitura effettuata a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle prestazioni previste nel presente capitolato e relativi allegati. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'impresa aggiudicataria dal contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti vigenti o che venissero emanati dalle competenti autorità sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

3) CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE, QUALITÀ DEI MATERIALI, QUANTITÀ E DESCRIZIONE ARREDI

Le caratteristiche costruttive, la qualità dei materiali, le quantità, la descrizione degli arredi, nonché le relative certificazioni di sicurezza, sono dettagliate negli allegati 1 e 3 al presente capitolato.

4) TEMPI E MODALITÀ DI CONSEGNA

Gli arredi dovranno essere consegnati e debitamente montati ed installati, franco di ogni spesa di trasporto, imballo, scarico, facchinaggio, installazione, montaggio e di ogni altra spesa accessoria, presso il nuovo Centro integrato 0-6 e i nidi Biglia, Trottola e Birillo dell'Istituto degli Innocenti, entro 30 gg. lavorativi dal ricevimento dell'ordine, previ accordi telefonici con il Servizio Infanzia.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere a rimuovere il materiale di imballaggio a proprie cura e spese ed a smaltirlo secondo le vigenti norme di legge.

La consegna del materiale dovrà essere accompagnata dai documenti previsti dalla vigente normativa e redatti su carta intestata della ditta nei quali dovrà essere presente la descrizione analitica degli arredi consegnati.

5) GARANZIA E ASSISTENZA POST VENDITA

Su tutti gli arredi oggetto di gara dovrà essere prevista una garanzia e una assistenza post vendita di

almeno 24 mesi dalla data di attestazione di regolare esecuzione della fornitura. In tale periodo di garanzia e assistenza si intende inclusa anche la relativa manodopera occorrente per eventuali interventi di riparazione e assistenza tecnica dovuti a difetti costruttivi.

Il periodo di garanzia/assistenza post vendita migliorativo rispetto a quello richiesto sarà valutato ai fini del punteggio di cui all'art. 2.2.1 del disciplinare di gara.

Gli interventi per sostituzione pezzi dovranno essere effettuati entro 4 giorni lavorativi dalla richiesta di intervento.

6) PEZZI DI RICAMBIO

La ditta aggiudicataria dovrà garantire la disponibilità di pezzi di ricambio per un periodo di 5 anni dalla data della fornitura.

7) CONTROLLI E DIFETTI DEL MATERIALE

A consegna avvenuta l'Istituto provvederà al controllo del materiale fornito per accertare che esso sia conforme alle caratteristiche ed ai requisiti dichiarati.

Nel caso in cui il materiale fornito dovesse risultare difettoso o non avere i requisiti richiesti, la ditta dovrà provvedere al ritiro dello stesso e alla sua sostituzione entro il termine di 15 giorni con materiale idoneo senza alcun addebito ulteriore.

Qualora la ditta non provvedesse in merito l'Istituto potrà approvvigionarsi altrove addebitando all'impresa appaltatrice l'eventuale maggior onere sostenuto.

Al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura, la stazione appaltante acquisirà, con le modalità previste dall'art. 325 del DPR 207/10, l'attestazione di regolare esecuzione.

8) OBBLIGHI RIFERITI ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicataria assicura le prestazioni con il proprio personale regolarmente inquadrato, per il quale solleva l'Istituto da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi. Nessun rapporto diretto con l'Istituto potrà mai essere configurato né potrà essere posto a carico dello stesso alcun diritto di rivalsa o indennizzo.

L'aggiudicataria, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare integralmente nei confronti dei soci - lavoratori e/o dei dipendenti condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di appartenenza e dagli accordi integrativi territoriali, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata del servizio. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicataria, anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Istituto può in qualunque momento verificare l'osservanza di quanto sopra e, in caso di inottemperanza agli obblighi contenuti nel presente articolo, provvederà a segnalare la situazione al competente Ispettorato del Lavoro. L'Amministrazione, nel caso di conferma da parte dell'Ispettorato del Lavoro della violazione degli obblighi di cui sopra e previa diffida alla ditta aggiudicataria, darà corso alla risoluzione del contratto.

L'impresa è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 81/08 e successive modifiche, dovrà inoltre ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

La ditta aggiudicataria dovrà inoltre:

- assumersi ogni rischio o danno per la fornitura alle persone incaricate dei trasporti, ai mezzi di trasporto, al personale, a terzi eventuali e rispettare ogni e qualsiasi disposizione in materia;
- avere cura degli arredi, delle attrezzature e degli impianti esistenti nei luoghi di esecuzione della fornitura.

9) CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia del completo adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente capitolato ed il relativo contratto, la ditta aggiudicataria deve costituire, contestualmente alla firma del contratto, una garanzia fideiussoria con le modalità di cui all'art. 75 comma 3 fissata nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 113 comma 1 ultimo paragrafo del D. Lgs. 163/06.

Tale fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del c.c., nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. La mancata costituzione della garanzia in oggetto determina la revoca dell'affidamento.

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, in qualunque momento l'Amministrazione – con l'adozione di semplice atto amministrativo – può ritenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente capitolato e dal relativo contratto; in tale caso la ditta aggiudicataria rimane obbligata a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro dieci giorni dal ricevimento del relativo avviso.

10) RESPONSABILITA' DELLA DITTA AGGIUDICATARIA E ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI

La ditta aggiudicataria è responsabile di eventuali danni che, in virtù della specifica fornitura, possano derivare ai beni immobili e mobili dell'Istituto degli Innocenti, nonché a terze persone o a cose di terzi derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione. A garanzia di ciò la ditta aggiudicataria si obbliga a stipulare, a sua cura e spese, una specifica polizza All Risks (Tutti i rischi compreso danni da fermo attività ed interruzione di esercizio) con primaria Compagnia di mercato che comprenda tutte le garanzie a copertura di danni subiti da terzi che possono essere ricondotti a responsabilità della ditta aggiudicataria stessa (compreso dolo e colpa grave dei suoi dipendenti) o all'Ente stesso (che dovrà essere considerato terzo a tutti gli effetti di Legge).

Le garanzie che dovranno essere prestate sono:

- Garanzia RCT/O con massimale unico di almeno **€2.500.000,00**
- RC PRODOTTI con massimale minimo di **€1.000.000,00**.

Durante le fasi di montaggio ed allestimento dei beni oggetto della fornitura dovranno essere coperti dalla specifica polizza, come diretta conseguenza della specifica attività, i danni da incendio, danni da furto, danni conseguenti ad atti vandalici, danni conseguenti a fermo attività o interruzione di esercizio ecc.

Si precisa che eventuali franchigie e/o scoperti presenti sul contratto resteranno a totale carico della ditta aggiudicataria.

11) TUTELA DELLA PRIVACY

L'aggiudicatario ed il personale dallo stesso impiegato nell'appalto si impegnano a mantenere la riservatezza dei dati personali trattati in ragione dello svolgimento dei servizi di cui al presente appalto, in applicazione del D. Lgs. 196/2003.

In particolare l'aggiudicatario dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso che dovranno essere trattati esclusivamente ai fini dell'espletamento della fornitura appaltata; non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali previa autorizzazione dell'Istituto, o, in caso di urgenza, con successiva informativa a questo), né diffondere i dati in suo possesso.

L'aggiudicatario non potrà conservare detti dati successivamente alla scadenza del contratto, ma dovrà restituirli tutti all'Istituto entro il termine tassativo di quindici giorni.

Qualora l'Istituto lo ritenesse opportuno, l'aggiudicatario si obbliga ad accettare la nomina, ai sensi dell'art. 29, commi 1 e 4 del D. Lgs. 196/2003, di "Responsabile del trattamento dei dati personali" per tutti i dati trattati in ragione dello svolgimento dei servizi di cui al presente appalto, assumendo i compiti che la legge pone a carico di questa figura.

La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, accertata dall'Istituto e formalmente contestata, sarà considerata quale grave violazione degli obblighi contrattuali e legittimerà la risoluzione del contratto di appalto, previa diffida ad adempiere, salva ogni più grave conseguenza di legge.

12) PAGAMENTI

Il pagamento della fornitura sarà effettuato, in una sola rata, a fronte di regolare fattura che sarà emessa successivamente all'attestazione di regolare esecuzione della fornitura stessa.

Si stabilisce sin d'ora che la Stazione Appaltante potrà rivalersi (per ottenere la rifusione di eventuali danni, il rimborso di spese e il pagamento di penalità) mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi o mediante incameramento della cauzione.

Le fatture, comunque compilate con l'indicazione analitica degli arredi forniti, dovranno essere trasmesse all'Istituto degli Innocenti, P.zza SS. Annunziata n. 12 – 50122 Firenze, che, dopo i relativi accertamenti e controlli di legge, provvederà alla liquidazione.

13) SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto è ammesso a condizione che la ditta concorrente indichi in offerta le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare nel limite del 30% e secondo le modalità e condizioni previste dall'art. 118 del D. Lgs. 163/06.

L'aggiudicatario non potrà, a nessun titolo, cedere in tutto o in parte il contratto, pena la immediata risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva.

14) PENALI

L'applicazione delle penali sarà preceduta da lettera di contestazione dell'Amministrazione illustrante le inadempienze oggetto di contestazioni. Nella stessa lettera sarà indicata l'entità della penale stabilita. La ditta aggiudicataria potrà presentare le controdeduzioni entro 7 giorni dal ricevimento della suddetta lettera, trascorsi i quali la contestazione si intende tacitamente accettata. Nel caso in cui le controdeduzioni eventualmente addotte dalla ditta aggiudicataria non fossero ritenute soddisfacenti, l'Amministrazione procederà all'applicazione delle penali.

Le possibili penali risultano strutturate come segue:

- € 200,00 in caso di standard qualitativo insoddisfacente degli arredi forniti emersi in sede di controllo da parte dell'Istituto. La penale sarà applicata per ogni arredo non conforme;
- 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella consegna dei prodotti e per ogni prodotto rispetto ai tempi concordati.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, o da altre spese sostenute a causa di inadempienze contrattuali della ditta aggiudicataria, con quanto dovuto da quest'ultima a qualsiasi titolo o utilizzando la cauzione prestata, che in tal caso dovrà essere prontamente reintegrata, in ogni caso senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

15) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- qualora ricorrano le condizioni di cui agli artt. 135 e 136 del D. Lgs. 163/06;

- qualora la ditta aggiudicataria ceda il contratto o lo dia in subappalto senza autorizzazione;
- qualora la ditta aggiudicataria non ricostituisca la cauzione richiesta oppure una nuova qualora la cauzione prestata sia stata già escussa in tutto o in parte o qualora il soggetto garante non sia in grado di far fronte agli impegni assunti;
- qualora le deduzioni dal corrispettivo dovute all'applicazione delle penali di cui all'art. 14 raggiungano il 20% dell'importo di contratto;
- qualora la ditta aggiudicataria violi la normativa in materia di privacy;
- qualora la ditta aggiudicataria non ottemperi agli obblighi di cui all'art. 8;

L'Amministrazione, nei casi sopra descritti, si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., con tutte le conseguenze di legge e di capitolato che detta risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare a terzi il servizio in danno dell'appaltatore e il diritto ad incamerare la cauzione, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Ove l'Amministrazione ravvisasse la sussistenza di una delle cause sopra descritte, dovrà contestarle per iscritto alla controparte, fermo restando il termine di 10 giorni per le controdeduzioni. Decorso tale termine l'Istituto degli Innocenti adotterà le determinazioni ritenute opportune.

La risoluzione del contratto avverrà di diritto nel caso di fallimento della ditta aggiudicataria.

16 RECESSO UNILATERALE

L'Istituto degli Innocenti si riserva il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D. Lgs. 163/06.

17 ESECUZIONE IN DANNO

In ogni caso in cui l'aggiudicataria non dia corso all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, nemmeno dopo l'assegnazione di un termine perentorio, l'Istituto può affidare a terzi la fornitura di tali prestazioni, ai prezzi ed alle condizioni di mercato, con incameramento della cauzione definitiva in misura proporzionale alla parte non eseguita.

L'affidamento a terzi sarà comunicato all'aggiudicataria inadempiente con l'indicazione delle condizioni di esecuzione e del relativo importo.

Il contraente inadempiente è tenuto a rimborsare all'Istituto le maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto. Esse sono prelevate dalla cauzione e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti del contraente stesso per corrispettivi dovutigli. Nel caso di minore spesa, nulla compete al contraente inadempiente.

18 STIPULA DEL CONTRATTO

La ditta aggiudicataria dovrà sottoscrivere il contratto secondo le temporalità e modalità indicate con apposita comunicazione dell'Amministrazione.

In ogni caso, nel momento della stipula del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà presentare:

- cauzione definitiva costituita come specificato al precedente art. 9;
- polizze di cui al precedente art. 10;
- quanto altro risulterà necessario per la stipula del contratto che verrà specificato nella sopra citata comunicazione.

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara e alla stipulazione e registrazione del contratto, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, sono a carico dell'Impresa.

19) CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia inerente il presente appalto, ove l'Istituto degli Innocenti fosse attore o convenuto, resta intesa tra le parti la competenza del Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

20) OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria

21) DISDETTA O FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per inadempimento del medesimo, l'Istituto potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto. L'Istituto si riserva, comunque, di trattenere, a titolo di risarcimento danni, il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta.

FORNITURA ARREDI PER IL NUOVO CENTRO INTEGRATO 0-6 E I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA DELL'ISTITUTO DEGLI INNOCENTI

ALLEGATO 1

ELENCO ARREDI

L'offerta dovrà contenere tutto il materiale qui di seguito elencato.

Sono ammessi aggiustamenti e variazioni riguardanti la dimensione, la modularità e la progettualità specifica degli arredi proposti ferme restando le caratteristiche funzionali richieste e le prescrizioni tecniche generali sopra specificate.

Le dimensioni degli arredi sono da considerarsi di riferimento, devono comunque avvicinarsi il più possibile al valore indicato. Salvo diverse indicazioni, sono da intendersi in ordine di: lunghezza, profondità, altezza.

CENTRO INTEGRATO 0-6

Elenco arredi - vedi tav. A.01

riferimento di-segno	definizione oggetto	descrizione	misure orientative	quantità
PT_ingresso	prisma degli specchi	Struttura in multistrato di betulla e/o in legno massello di faggio verniciata al naturale. Specchi interni di spessore consistente, specchio di base anti-sfondamento. <i>Certificato secondo la norma UNI EN 1176 parte 1</i>	150x130x130 h	1
P1_genitori P1_edu/genitori P1_sez. piccoli P1_sez. medi	tavolino quadrato h45	Piano in multistrato bilaminato con bordi a vista o in truciolare bilaminato con bordi in legno massello di faggio. Struttura in legno massello di faggio verniciato al naturale. <i>Certificato secondo la norma UNI EN 1729 parte 1 UNI EN 1729 parte 2</i>	65x65x45h	4
P2_sez. grandi	tavolino quadrato h54	Piano in multistrato bilaminato con bordi a vista o in truciolare bilaminato con bordi in legno massello di faggio. Struttura in legno massello di faggio verniciato al naturale. <i>Certificato secondo la norma UNI EN 1729 parte 1 UNI EN 1729 parte 2</i>	65x65x54h	1
P1_sez. piccoli P1_sez. medi P1_laboratorio	tavolino rettangolare h45	Piano in multistrato bilaminato con bordi a vista o in truciolare bilaminato con bordi in legno massello di faggio. Struttura in legno massello di faggio verniciato al naturale. <i>Certificato secondo la norma UNI EN 1729 parte 1 UNI EN 1729 parte 2</i>	130x65x45h	9
P2_sez. grandi	tavolino rettangolare h54	Piano in multistrato bilaminato con bordi a vista o in truciolare bilaminato con bordi in legno massello di faggio. Struttura in legno massello di faggio verniciato al naturale. <i>Certificato secondo la norma UNI EN 1729 parte 1 UNI EN 1729 parte 2</i>	130x65x54h	6

P1_edu/genitori	tavolo rettangolare adulti	Piano in multistrato bilaminato con bordi a vista o in truciolare bilaminato con bordi in legno massello di faggio. Struttura in legno massello di faggio verniciato al naturale.	130x65x75h	2
P1_edu/genitori	scrivania adulti con cassetiera	Piano in multistrato bilaminato con bordi a vista o in truciolare bilaminato con bordi in legno massello di faggio. Struttura in legno massello di faggio verniciato al naturale. Cassetiera in legno a 3 cassetti.	150x75x75h	1
P1_sez. piccoli P1_laboratorio	seggolina pluriuso	Costruita in legno massello e/o in multistrato di faggio verniciato al naturale. Dotata di due piani di seduta di altezze diverse, entrambi protetti da braccioli di contenimento. <i>Certificata secondo la norma UNI EN 1729 parte 1 UNI EN 1729 parte 2</i>	35x33x35h	34
P1_sez. medi	seggolina senza braccioli seduta h 26	Costruita in legno massello e/o in multistrato di faggio verniciato al naturale. Senza braccioli. <i>Certificata secondo la norma UNI EN 1729 parte 1 UNI EN 1729 parte 2</i>	34x30x h seduta 26	28
P2_sez. grandi	seggolina senza braccioli seduta h 30	Costruita in legno massello e/o in multistrato di faggio verniciato al naturale. Senza braccioli. <i>Certificata secondo la norma UNI EN 1729 parte 1 UNI EN 1729 parte 2</i>	35x30x h seduta 30	32
P1_sez. medi P2_sez. grandi	pouf bimbi	Realizzato in poliuretano espanso ignifugo di classe IIM rivestito in tessuto ignifugo di classe 1. Sfoderabile e lavabile. Indicare i colori disponibili.	40x40x25h	2
P1_edu/genitori	sedia adulti impilabile	Costruita in legno massello e/o in multistrato di faggio verniciato al naturale. Senza braccioli. Impilabile.	42x42x h seduta 45	9
P1_sez. piccoli	sedia/poltroncina educatore spazio riposo	Realizzata in poliuretano espanso ignifugo di classe IIM con intelaiatura rigida interna. Rivestita in tessuto ignifugo di classe 1. Sfoderabile e lavabile. Indicare i colori disponibili.	50x70x70h	1
P1_genitori P1_edu/genitori	divanetto 2 posti adulti	Struttura in legno. Schienale e seduta in legno o imbottiti.	120x70x80h	3
P1_edu/genitori	poltrona adulti	Struttura in legno. Schienale e seduta in legno o imbottiti.	60x60x80h	1
P1_accoglienza P1_sez. piccoli P1_sez. medi P2_sez. grandi	specchio tondo a sospensione	Struttura in multistrato di betulla verniciato al naturale con specchio applicato nella parte inferiore. Munito di elementi per il fissaggio a soffitto.	d. 70	7
P2_sez. grandi	appendi-abiti bambini da parete 4 posti	Realizzato in multistrato di betulla verniciato al naturale. Dotato di 4 elementi appendi-abiti. Completo di ferramenta per il fissaggio a parete.	70x20h	1
P1_accoglienza	appendi-abiti bambini da parete 8 posti	Realizzato in multistrato di betulla verniciato al naturale. Dotato di 8 elementi appendi-abiti. Completo di ferramenta per il fissaggio a parete.	140x20h	1

P1_accoglienza P1_sez. medi P2_sez. grandi	appendi-abiti bambini da parete 12 posti	Realizzato in multistrato di betulla verniciato al naturale. Dotato di 12 elementi appendi-abiti. Completo di ferramenta per il fissaggio a parete.	210x20h	5
P1_sez. medi P2_sez. grandi	appendi-abiti bambini da parete 3 posti	Appendiabiti realizzato in multistrato di betulla e/o legno massello di faggio verniciato al naturale o colorato. Completati di ferramenta per il fissaggio a parete.		2
P1_sez. piccoli P1_sez. medi P2_sez. grandi	pedana 2 posti con 1 lettino estraibile	Realizzata in multistrato di betulla verniciato al naturale. Piano superiore rivestito in linoleum ignifugo di classe 1. Cassetto estraibile su ruote.	125x60x20h	14
P1_sez. piccoli P1_sez. medi P2_sez. grandi	pedana riposo in legno	Realizzata in multistrato di betulla verniciato al naturale. Piano superiore rivestito in linoleum ignifugo di classe 1.	125x60x20h	8
P1_sez. piccoli	elemento di compensazione come da disegno allegato	Realizzato in multistrato di betulla verniciato al naturale. Piano superiore rivestito in linoleum ignifugo di classe 1.	158x10x20h	1
P1_sez. piccoli P1_sez. medi	pedana riposo in legno con sportellino frontale	Realizzata in multistrato di betulla verniciato al naturale. Piano superiore rivestito in linoleum ignifugo di classe 1. Sportellino frontale apribile a ribalta.	125x60x20h	10
P1_sez. piccoli P1_sez. medi P2_sez. grandi	materassino per pedane riposo	Realizzato in poliuretano espanso ignifugo di classe IIM. Tessuto di rivestimento resistente e anti-acaro. Sfoderabile con cerniera. Lavabile.	120x55x5h	46
P1_sez. piccoli P1_sez. medi P2_sez. grandi	biancheria per materassino	Lenzuolo a sacco in cotone con elastici angolari.	130x58	92
P1_sez. piccoli	specchio di sicurezza con cornice in legno	Completo di cornice in legno massello di faggio verniciato al naturale. Completo di ferramenta per il fissaggio a parete. <i>Il cristallo dovrà essere conforme alla norma UNI EN 12600</i>	120x60h	1
P1_sez. piccoli	bastone corrimano	Costruito in legno massello di faggio verniciato al naturale. Completo di elementi per il fissaggio a parete sopra lo specchio citato alla voce precedente.	L 140	1
P1_sez. medi P2_sez. grandi	culla per le bambole	Costruita in legno massello di faggio e/o in multistrato di betulla verniciata al naturale e/o colorata. Completa di materassino e biancheria. <i>Certificata secondo le norme: UNI EN 71 parte 1 UNI EN 71 parte 2 UNI EN 71 parte 3 UNI EN 71 parte 9 Dotata di marcatura di conformità CE</i>	55x30x50h	4
P2_sez. grandi	banco del falegname	Realizzato in legno massello di faggio e/o in multistrato di betulla verniciato al naturale. <i>Certificato secondo le norme: UNI EN 71 parte 1 UNI EN 71 parte 2 UNI EN 71 parte 3 UNI EN 71 parte 9 Dotata di marcatura di conformità CE</i>	120x60x55h	1

Fornitura arredi per il nuovo centro integrato 0-6 e i servizi educativi per la prima infanzia dell'Istituto degli Innocenti
(C.I.G. 6127887C50)

P2_sez. grandi	cassettina porta-attrezzi + set attrezzi falegname	Cassettina costruita in legno massello di faggio e/o in multistrato di betulla verniciati al naturale. Set di attrezzi composto da martelli, viti, chiodi, chiavi inglesi, cacciaviti ecc. realizzati in legno colorato.	45x20x25h	1
P1_sez. piccoli	tappeto tretford	Realizzato in tretford naturale, ignifugo di classe 1, cannettato. Sottofondo in juta naturale. Indicare i colori disponibili.	200x120	1
P1_sez. piccoli	tappeto tretford	Realizzato in tretford naturale, ignifugo di classe 1, cannettato. Sottofondo in juta naturale. Indicare i colori disponibili.	155x155	1
P1_sez. piccoli	tappeto tretford	Realizzato in tretford naturale, ignifugo di classe 1, cannettato. Sottofondo in juta naturale. Indicare i colori disponibili.	300x150	1
P1_sez. medi	tappeto tretford	Realizzato in tretford naturale, ignifugo di classe 1, cannettato. Sottofondo in juta naturale. Indicare i colori disponibili.	180x150	1
P2_sez. grandi	tappeto tretford	Realizzato in tretford naturale, ignifugo di classe 1, cannettato. Sottofondo in juta naturale. Indicare i colori disponibili.	200x170	1
P1_sez. piccoli	cuscinetto imbottito	Costituito da un'imbottitura ignifuga di classe 1IM e da una fodera in tessuto ignifugo di classe 1, colorato e lavabile. Sfoderabile.	40x40	6
P1_sez. piccoli P1_sez. medi P2_sez. grandi	pannello-libreria a parete	Costruito in legno massello di faggio e/o in multistrato di betulla verniciato al naturale e/o colorato. Idoneo a contenere ed esporre libri. Completo di ferramenta per il fissaggio a parete.	125x7x75h	6
P1_laboratorio	mobile con ante a battente e 1 ripiano interno	Realizzato in legno nobilitato. Ante preferibilmente in multistrato bilaminato. Piedini e maniglie in legno massello di faggio verniciato al naturale o pigmentato.	180x40x80h	1
P1_sez. piccoli	mobile a giorno con 1 ripiano interno	Realizzato in legno nobilitato. Piedini in legno massello di faggio verniciato al naturale o pigmentato.	100x40x80h	2
P1_sez. medi P2_sez. grandi	mobile a giorno con 2 ripiani interni	Realizzato in legno nobilitato. Piedini in legno massello di faggio verniciato al naturale o pigmentato.	100x40x100h	7
P2_sez. grandi	mobile a giorno con 2 ripiani interni	Realizzato in legno nobilitato. Piedini in legno massello di faggio verniciato al naturale o pigmentato.	70x40x100h	2
P2_sez. grandi	scaffale a giorno	Realizzato in legno nobilitato. Diviso in 8 caselle. Senza schienale. Da fissare a parete.	70x35x145h	2
P1_genitori	scaffale a giorno	Realizzato in legno nobilitato. Diviso in 16 caselle. Senza schienale. Da fissare a parete.	140x35x145h	1
P1_genitori P1_laboratorio P1_edu/genitori	scaffale a giorno	Realizzato in legno nobilitato. Diviso in 12 vani. Senza schienale. Da fissare a parete.	200x35x145h	5
P1_edu/genitori	mensola	Realizzata in legno nobilitato o in multistrato di betulla verniciato al naturale. Completa di ferramenta per il fissaggio a parete.	100x25	1
P1_sez. piccoli	mensola	Realizzata in legno nobilitato o in multistrato di betulla verniciato al naturale. Completa di ferramenta per il fissaggio a parete.	200x25	1

P1_sez. piccoli	mensola	Realizzata in legno nobilitato o in multistrato di betulla verniciato al naturale. Completa di ferramenta per il fissaggio a parete.	250x25	1
P1_laboratorio	mensola	Realizzata in legno nobilitato o in multistrato di betulla verniciato al naturale. Completa di ferramenta per il fissaggio a parete.	280x25	1
P2_sez. grandi	mensola	Realizzata in legno nobilitato o in multistrato di betulla verniciato al naturale. Completa di ferramenta per il fissaggio a parete.	400x25	1
P2_sez. grandi	mensola	Realizzata in legno nobilitato o in multistrato di betulla verniciato al naturale. Completa di ferramenta per il fissaggio a parete.	415x25	1
P1_sez. medi	mensola	Realizzata in legno nobilitato o in multistrato di betulla verniciato al naturale. Completa di ferramenta per il fissaggio a parete.	500x25	1
P2_sez. grandi	mensola	Realizzata in legno nobilitato o in multistrato di betulla verniciato al naturale. Completa di ferramenta per il fissaggio a parete.	510x25	1
P2_sez. grandi	mensola	Realizzata in legno nobilitato o in multistrato di betulla verniciato al naturale. Completa di ferramenta per il fissaggio a parete.	520x25	1
vano scala	pannello a parete	Costituito da un pannello in multistrato di betulla spess. mm. 15 verniciato al naturale. Completo di ferramenta per il fissaggio a parete.	96x100h	3
vano scala	pannello a parete	Costituito da un pannello in multistrato di betulla spess. mm. 15 verniciato al naturale. Completo di ferramenta per il fissaggio a parete.	110x100h	4
vano scala	pannello a parete	Costituito da un pannello in multistrato di betulla spess. mm. 15 verniciato al naturale. Completo di ferramenta per il fissaggio a parete.	120x100h	1
P1_sez. medi P2_sez. grandi	pannello a parete	Costituito da un pannello in multistrato di betulla spess. mm. 15 verniciato al naturale. Completo di ferramenta per il fissaggio a parete.	100x75h	4
P2_sez. grandi	pannello a parete	Costituito da un pannello in multistrato di betulla spess. mm. 15 verniciato al naturale. Completo di ferramenta per il fissaggio a parete.	140x75h	1
P1_accoglienza	pannello a parete	Costituito da un pannello in multistrato di betulla spess. mm. 15 verniciato al naturale. Completo di ferramenta per il fissaggio a parete.	200x75h	1
P1_sez. piccoli	pannello a parete	Costituito da un pannello in multistrato di betulla spess. mm. 15 verniciato al naturale. Completo di ferramenta per il fissaggio a parete.	240x75h	1
P1_laboratorio	pannello a parete	Costituito da un pannello in multistrato di betulla spess. mm. 15 verniciato al naturale. Completo di ferramenta per il fissaggio a parete.	175x75h	1

Fornitura arredi per il nuovo centro integrato 0-6 e i servizi educativi per la prima infanzia dell'Istituto degli Innocenti
(C.I.G. 6127887C50)

P1_laboratorio	pannello a parete	Costituito da un pannello in multistrato di betulla spess. mm. 15 verniciato al naturale. Completo di ferramenta per il fissaggio a parete.	280x75h	1
P1_sez. piccoli P1_sez. medi	cestino/contenitore per pannolini	Realizzato in materiale plastico. Idoneo a contenere i pannoloni usati.	40x30x90h	2
P1_sez. piccoli	pensile 18 caselle	Costruito in multistrato di betulla verniciato al naturale. Diviso in 18 caselle idonee a contenere il cambio dei bambini. Completo di ferramenta per il fissaggio a parete.	150x25x75h	1
P1_sez. medi P2_sez. grandi	pensile 9 caselle	Costruito in multistrato di betulla verniciato al naturale. Diviso in 9 caselle idonee a contenere il cambio dei bambini. Completo di ferramenta per il fissaggio a parete.	75x25x75h	2
P1_sez. medi	pensile 15 caselle	Costruito in multistrato di betulla verniciato al naturale. Diviso in 15 caselle idonee a contenere il cambio dei bambini. Completo di ferramenta per il fissaggio a parete.	125x25x75h	1
P2_sez. grandi	pensile 21 caselle	Costruito in multistrato di betulla verniciato al naturale. Diviso in 21 caselle idonee a contenere il cambio dei bambini. Completo di ferramenta per il fissaggio a parete.	175x25x75h	1

NIDO TROTTOLA**Elenco arredi - vedi tav. A.02**

referimento disegno	definizione oggetto	descrizione	misure orientative	quantità
ambiente riposo	pedana 2 posti con 1 lettino estraibile	Realizzata in multistrato di betulla verniciato al naturale. Piano superiore rivestito in lino-leum ignifugo di classe 1. Cassetto estraibile su ruote.	125x60x20h	6
ambiente riposo	pedana riposo in legno con sportellino frontale	Realizzata in multistrato di betulla verniciato al naturale. Piano superiore rivestito in lino-leum ignifugo di classe 1. Sportellino frontale apribile a ribalta..	125x60x20h	2
ambiente riposo	elemento di compensazione come da disegno allegato	Realizzato in multistrato di betulla verniciato al naturale. Piano superiore rivestito in lino-leum ignifugo di classe 1.	125x30x20h	1
ambiente riposo	elemento di compensazione come da disegno allegato	Realizzata in multistrato di betulla verniciato al naturale. Piano superiore rivestito in lino-leum ignifugo di classe 1.	125x60x20h	1
ambiente riposo	materassino per pedane riposo	Realizzato in poliuretano espanso ignifugo di classe IIM. Tessuto di rivestimento resistente e antiacaro. Sfoderabile con cerniera. Lavabile.	120x55x5h	14
ambiente riposo	biancheria per materassino	Lenzuolo a sacco in cotone con elastici angolari.	130x58	28
ambiente riposo	mensola	Realizzata in legno nobilitato o in multistrato di betulla verniciato al naturale. Completa di ferramenta per il fissaggio a parete.	216x25	1
ambiente riposo	mensola	Realizzata in legno nobilitato o in multistrato di betulla verniciato al naturale. Completa di ferramenta per il fissaggio a parete.	367x25	1
ambiente riposo	pannello di rivestimento sopra la pedana	Realizzato in multistrato di betulla verniciato al naturale. Completo di ferramenta per il fissaggio a parete e/o a pedane riposo.	216x100h	1
ambiente riposo	pannello di rivestimento sopra la pedana	Realizzato in multistrato di betulla verniciato al naturale. Completo di ferramenta per il fissaggio a parete e/o a pedane riposo.	367x100h	1
ambiente riposo	pannello-libreria a parete	Costruito in legno massello di faggio e/o in multistrato di betulla verniciato al naturale e/o colorato. Idoneo a contenere ed esporre libri. Completo di ferramenta per il fissaggio a parete.	125x7x75h	1
ambiente riposo	sedia/poltroncina educatore	Realizzata in poliuretano espanso ignifugo di classe IIM con intelaiatura rigida interna. Rivestita in tessuto ignifugo di classe 1. Sfoderabile e lavabile. Indicare i colori disponibili.	50x70x70h	1
	divanetto bimbi	Realizzato in poliuretano espanso ignifugo di classe IIM rivestito in tessuto ignifugo di classe 1. Sfoderabile e lavabile. Indicare i colori disponibili.	100x50x50h seduta h 25	3
	poltroncina bimbi	Realizzata in poliuretano espanso ignifugo di classe IIM rivestito in tessuto ignifugo di classe 1. Sfoderabile e lavabile. Indicare i colori disponibili.	50x50x50 seduta 25	5

Fornitura arredi per il nuovo centro integrato 0-6 e i servizi educativi per la prima infanzia dell'Istituto degli Innocenti
(C.I.G. 6127887C50)

	divanetto 2 posti adulti	Struttura in legno. Schienale e seduta in legno o imbottiti.	120x70x80h	2
	poltrona adulti	Struttura in legno. Schienale e seduta in legno o imbottiti.	60x70x80h	1
	pannello a parete con protezione in plexiglass	Realizzato in multistrato di betulla verniciato al naturale. Pannello anteriore apribile in plexiglass trasparente. Completo di ferramenta per il fissaggio a parete.	140x100h	1
	pannello-libreria a parete	Costruito in legno massello di faggio e/o in multistrato di betulla verniciato al naturale e/o colorato. Idoneo a contenere ed esporre libri. Completo di ferramenta per il fissaggio a parete.	125x7x75h	1
	tappeto tessuto tretford	Realizzato in tretford naturale, ignifugo di classe 1, cannettato. Sottofondo in juta naturale. Indicare i colori disponibili.	150x200	2
	tappeto tessuto tretford	Realizzato in tretford naturale, ignifugo di classe 1, cannettato. Sottofondo in juta naturale. Indicare i colori disponibili.	200x200	3
	tappeto tessuto tretford	Realizzato in tretford naturale, ignifugo di classe 1, cannettato. Sottofondo in juta naturale. Indicare i colori disponibili.	200x250	1
	paretina divisoria con fioriera e grigliato	Realizzata in legno massello di faggio al naturale. Da fissare a parete o ad altre paretine divisorie. Completa di montante per il fissaggio al muro.	70x7x140h	2
	cancelletto regolabile	Realizzato in legno massello.	100x80h	1

Elenco arredi - vedi tav. A.02

riferimento disegno	definizione oggetto	descrizione	misure orientative	quantità
ambiente riposo 1 ambiente riposo 2 ambiente riposo 3	pedana 2 posti con 1 lettino estraibile	Realizzata in multistrato di betulla verniciato al naturale. Piano superiore rivestito in lino-leum ignifugo di classe 1. Cassetto estraibile su ruote.	125x60x20h	30
ambiente riposo 1 ambiente riposo 2	piccoli elementi di compensazione come da disegno allegato	Realizzato in multistrato di betulla verniciato al naturale. Piano superiore rivestito in lino-leum ignifugo di classe 1.	40x30x20h / 10x20x20h	6
ambiente riposo 3	grandi elementi di compensazione come da disegno allegato	Realizzato in multistrato di betulla verniciato al naturale. Piano superiore rivestito in lino-leum ignifugo di classe 1.	125x70/50x20 h	2
ambiente riposo 1 ambiente riposo 2 ambiente riposo 3	materassino per pedane riposo	Realizzato in poliuretano espanso ignifugo di classe IIM. Tessuto di rivestimento resistente e antiacaro. Sfoderabile con cerniera. Lavabile.	120x55x5h	60
ambiente riposo 1 ambiente riposo 2 ambiente riposo 3	biancheria per materassino	Lenzuolo a sacco in cotone con elastici angolari.	130x58	120
ambiente riposo 3	culla morbida	Realizzata in poliuretano espanso ignifugo di classe IIM rivestito in tessuto ignifugo di classe 1, colorato, sfoderabile e lavabile. Sponde laterali.	115x50x20h	3
ambiente riposo 3	biancheria per culla morbida	Lenzuola sotto + sopra in cotone con elastici angolari.		6
ambiente riposo 1 ambiente riposo 2	pannello-libreria a parete	Costruito in legno massello di faggio e/o in multistrato di betulla verniciato al naturale e/o colorato. Idoneo a contenere ed esporre libri. Completo di ferramenta per il fissaggio a parete.	125x7x75h	2
ambiente riposo 1	mensola	Realizzata in legno nobilitato o in multistrato di betulla verniciato al naturale. Completa di ferramenta per il fissaggio a parete.	407x25	1
ambiente riposo 1 ambiente riposo 2	mensola	Realizzata in legno nobilitato o in multistrato di betulla verniciato al naturale. Completa di ferramenta per il fissaggio a parete.	195x25	2
ambiente riposo 1	mensola	Realizzata in legno nobilitato o in multistrato di betulla verniciato al naturale. Completa di ferramenta per il fissaggio a parete.	190x25	1
ambiente riposo 2	mensola	Realizzata in legno nobilitato o in multistrato di betulla verniciato al naturale. Completa di ferramenta per il fissaggio a parete.	410x25	1
ambiente riposo 2	mensola	Realizzata in legno nobilitato o in multistrato di betulla verniciato al naturale. Completa di ferramenta per il fissaggio a parete.	200x25	1
ambiente riposo 3	mensola sagomata come da disegno allegato	Realizzata in legno nobilitato o in multistrato di betulla verniciato al naturale. Completa di ferramenta per il fissaggio a parete.	425x25	1
ambiente riposo 1	pannello di rivestimento sopra la pedana	Realizzato in multistrato di betulla verniciato al naturale. Completo di ferramenta per il fissaggio a parete e/o a pedane riposo.	407x100h	1

ambiente riposo 1 ambiente riposo 2	pannello di rivestimento sopra la pedana	Realizzato in multistrato di betulla verniciato al naturale. Completo di ferramenta per il fissaggio a parete e/o a pedane riposo.	195x100h	2
ambiente riposo 1	pannello di rivestimento sopra la pedana	Realizzato in multistrato di betulla verniciato al naturale. Completo di ferramenta per il fissaggio a parete e/o a pedane riposo.	190x100h	1
ambiente riposo 2	pannello di rivestimento sopra la pedana	Realizzato in multistrato di betulla verniciato al naturale. Completo di ferramenta per il fissaggio a parete e/o a pedane riposo.	410x100h	1
ambiente riposo 2	pannello di rivestimento sopra la pedana	Realizzato in multistrato di betulla verniciato al naturale. Completo di ferramenta per il fissaggio a parete e/o a pedane riposo.	200x100h	1
ambiente riposo 3	pannello di rivestimento sopra la pedana	Realizzato in multistrato di betulla verniciato al naturale. Completo di ferramenta per il fissaggio a parete e/o a pedane riposo.	395x100h	1
ambiente riposo 3	pannello di rivestimento sopra la pedana	Realizzato in multistrato di betulla verniciato al naturale. Completo di ferramenta per il fissaggio a parete e/o a pedane riposo.	100x100h	1
	divanetto bimbi	Realizzato in poliuretano espanso ignifugo di classe IIM rivestito in tessuto ignifugo di classe 1. Sfoderabile e lavabile. Indicare i colori disponibili.	100x50x50h seduta h 25	3
	poltroncina bimbi	Realizzata in poliuretano espanso ignifugo di classe IIM rivestito in tessuto ignifugo di classe 1. Sfoderabile e lavabile. Indicare i colori disponibili.	50x50x50 se- duta 25	1
	seggiolina pluriuso	Costruita in legno massello e/o in multistrato di faggio verniciato al naturale. Dotata di due piani di seduta di altezze diverse, entrambi protetti da braccioli di contenimento. <i>Certificata secondo la norma UNI EN 1729 parte 1 UNI EN 1729 parte 2</i>	35x33x35h	10
	ruota porta-ritratti girevole da 21 posti con pomelli	Realizzata in multistrato di betulla verniciato al naturale. Dotata 21 spazi porta-fotografie, specchio e protezione in plexiglass trasparente. Girevole. Completa di ferramenta per il fissaggio a parete. <i>Certificata secondo le norme: UNI EN 71 parte 1 UNI EN 71 parte 2 UNI EN 71 parte 3 UNI EN 71 parte 9 Dotata di marcatura di conformità CE</i>	diam. 110	1
	carrello acciaio inox 2 ripiani	Interamente realizzato in acciaio inox 18/10. Dotato di 2 ripiani e di 4 ruote piroettanti gommate.	110x60x90h	1

NIDO BIRILLO

Elenco arredi - vedi tav. A.02

riferimento di-segno	definizione oggetto	descrizione	misure orientative	quantità
	pannello a parete con protezione in plexiglass	Realizzato in multistrato di betulla verniciato al naturale. Pannello anteriore apribile in plexiglass trasparente. Completo di ferramenta per il fissaggio a parete.	140x100h	1
	divanetto bimbi	Realizzato in poliuretano espanso ignifugo di classe 1IM rivestito in tessuto ignifugo di classe 1. Sfoderabile e lavabile. Indicare i colori disponibili.	100x50x50h seduta h 25	1
	divanetto 2 posti adulti	Struttura in legno. Schienale e seduta in legno o imbottiti.	120x70x80h	1
	poltrona adulti	Struttura in legno. Schienale e seduta in legno o imbottiti.	60x70x80h	1
	ruota porta-ritratti girevole da 21 posti con pomelli	Realizzata in multistrato di betulla verniciato al naturale. Dotata 21 spazi porta-fotografie, specchio e protezione in plexiglass trasparente. Girevole. Completa di ferramenta per il fissaggio a parete. <i>Certificata secondo le norme:</i> <i>UNI EN 71 parte 1</i> <i>UNI EN 71 parte 2</i> <i>UNI EN 71 parte 3</i> <i>UNI EN 71 parte 9</i> <i>Dotata di marcatura di conformità CE</i>	diam. 110	2

FORNITURA ARREDI PER IL NUOVO CENTRO INTEGRATO 0-6 E I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA DELL'ISTITUTO DEGLI INNOCENTI

ALLEGATO 3

PRESCRIZIONI TECNICHE

1) MATERIALI

Il **legno massello** deve essere faggio di prima qualità, presentare una fibra stretta e una venatura uniforme.

Il **legno nobilitato** deve essere di classe E1 vale a dire atossico, deve presentare una finitura non lucida, per evitare facili graffiature e fenomeni di abbagliamento. I colori dovranno essere chiari, poco aggressivi. Indicare i colori disponibili.

Il **truciolare** deve essere di classe E 1 vale a dire atossico. Il truciolare non deve mai essere a vista, pertanto deve essere sempre messo all'interno dei pannelli costitutivi degli arredi.

Il **multistrato** deve essere di classe E1 vale a dire atossico. Se impiegati a vista sono preferibili i multistrati di legni duri (es. betulla, faggio, ecc.) rispetto ai multistrati di legni teneri (es. abete, pioppo, ecc.).

Il **laminato plastico** deve avere uno spessore consistente. Deve presentare finitura opaca, non lucida, per evitare facili graffiature e fenomeni di abbagliamento. I colori dovranno essere chiari, poco aggressivi. Indicare i colori disponibili.

Le **ante** devono risultare antischiacciamento. Devono essere collocate all'interno della struttura del mobile.

I **cassetti** devono essere posti su guide scorrevoli con fermo.

La **ferramenta** non deve essere sporgente.

Le **vernici** devono essere atossiche, conformi alla norma EN 71 parte 3.

Gli **specchi** devono essere antinfortunistici. In caso di rottura accidentale dovranno trattenere scaglie e frammenti.

I **tavoli** devono avere struttura portante ben stabile.

Le **sedie** devono permettere una seduta comoda e naturale. Devono inoltre essere di altezza adeguata rispetto ai tavoli a cui sono accostate.

I **mobili contenitori** devono essere rifiniti anche sul retro in modo da poter essere utilizzati come divisori a centro stanza. Devono essere modulari. Devono essere privi di spigoli vivi.

2) CERTIFICAZIONI

Gli **arredi** e i **giochi** dovranno essere fabbricati a regola d'arte, nel pieno rispetto delle normative vigenti nella Comunità Europea, ed essere tali da non costituire pericolo per l'incolumità e la salute dei fruitori della struttura a cui sono destinati.

Il materiale da fornire dovrà essere dotato, pena l'esclusione, delle certificazioni attestanti il rispetto delle normative di seguito indicate.

Ogni norma si intende nella sua versione aggiornata.

I certificati dovranno risultare chiari e comprensibili anche ai non addetti ai lavori.

Su ogni certificato dovranno essere riportati:

- 1) il nome dell'ente certificatore;
- 2) il nome dell'azienda certificata;
- 3) il codice, il nome e le dimensioni del singolo prodotto certificato;
- 4) la/e norma/e di riferimento rispetto alla/e quale/i si certifica la conformità.

In particolare:

I **tavoli** dovranno essere certificati secondo la norma:

UNI EN 1729 - Sedie e tavoli per istituzioni scolastiche - parte 1 Requisiti funzionali

UNI EN 1729 - Sedie e tavoli per istituzioni scolastiche - parte 2 Requisiti di sicurezza e metodi di prova.

Le **sedie** dovranno essere certificate secondo la norma:

UNI EN 1729 - Sedie e tavoli per istituzioni scolastiche - parte 1 Requisiti funzionali

UNI EN 1729 - Sedie e tavoli per istituzioni scolastiche - parte 2 Requisiti di sicurezza e metodi di prova.

I **giochi** dovranno essere certificati secondo le norme:

UNI EN 71 - Sicurezza dei giocattoli - parte 1 Proprietà meccaniche e fisiche;

UNI EN 71 - Sicurezza dei giocattoli - parte 2 Infiammabilità;

UNI EN 71 - Sicurezza dei giocattoli - parte 3 Migrazione di alcuni elementi;

UNI EN 71 - Sicurezza dei giocattoli - parte 9 Composti chimici organici;

UNI EN 717 - parte 2 o parte 3 - Determinazione del rilascio di formaldeide;

Direttiva 2005/84/EC Presenza di ftalati nei giocattoli e negli articoli di puericoltura.

I giochi dovranno essere forniti di marcatura CE.

I **giochi di movimento** dovranno essere certificati secondo la norma:

UNI EN 1176 - Attrezzature e superfici per aree da gioco - parte 1 Requisiti generali di sicurezza e metodi di prova.

I **mobili imbottiti** dovranno essere ignifughi di classe 1 IM in base alle prescrizioni dei seguenti Decreti:

- Decreto Ministeriale del 26/08/1992 - Norme prevenzione incendi per l'edilizia scolastica;
- Decreto Ministeriale del 01/08/2011 - Nuovo regolamento di prevenzione incendi;
- Decreto Ministeriale del 26/06/1984 - Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi;
- Decreto Ministeriale del 09/04/1994 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere.

I **tappeti** dovranno essere ignifughi di classe 1 in base alle prescrizioni dei seguenti Decreti:

- Decreto Ministeriale del 26/08/1992 - Norme prevenzione incendi per l'edilizia scolastica;
- Decreto Ministeriale del 01/08/2011 - Nuovo regolamento di prevenzione incendi;
- Decreto Ministeriale del 26/06/1984 - Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi.

I **tessuti** dovranno essere ignifughi di classe 1 in base ai seguenti Decreti:

- Decreto Ministeriale del 26/08/1992 - Norme prevenzione incendi per l'edilizia scolastica;
- Decreto Ministeriale del 01/08/2011 - Nuovo regolamento di prevenzione incendi;
- Decreto Ministeriale del 26/06/1984 - Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi.

Inoltre:

Gli arredi dovranno essere costruiti con materiali conformi alla norma UNI EN 717 - parte 2 o parte 3 - Determinazione del rilascio di **formaldeide**.

Gli **specchi** dovranno essere antinfortunistici, il cristallo dovrà essere conforme alla norma UNI EN 12600:2004 - Prova del pendolo – Metodo della prova d'impatto e classificazione per il vetro piano.

Le **vernici** utilizzate devono risultare conformi alle indicazioni della norma EN 71 Sicurezza dei giocattoli - parte 3.